



Unter Verwendung von AS/400 NetServer können Sie problemlos auf das IFS zugreifen und Routinearbeiten wie das Installieren von Client Software (Client Access Express) auf Ihren vernetzten Systemen ausführen. Bevor Sie jedoch die Verbindung zu AS/400 NetServer herstellen können, sind ein paar Setup-Schritte auf der AS/400 und dem PC erforderlich.

NetServer auf der AS/400 konfigurieren

Melden Sie sich auf der AS/400 mit einer ID mit der Berechtigung *IOSYSCFG oder einer höheren Berechtigung an. Starten Sie das Subsystem QSERVER durch Eingabe von STRSBS QSERVER in einer beliebigen Befehlszeile. Konfigurieren Sie das NetBios und den Domänennamen der AS/400 durch Eingabe des folgenden Programmaufrufs in einer beliebigen Befehlszeile:

```
CALL QZLSCHSN PARM('Servername' 'Domänenname' 'Beschreibung' X'00000000')
```

Um beispielsweise der AS/400 den Systemnamen S1030438 und den Domänennamen teca zuzuordnen, wäre folgendes einzugeben:

Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte [Login](#) für Zugriff.

Noch nicht Abonnent? [Sonderaktion nutzen](#).

- [7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.](#)
- [13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-Rechnung bezahlen.](#)