

Frage:

Ich versuche, das folgende Programm zu debuggen, aber außer dem Feld SLSMN# haben alle Felder meiner Datenstruktur SLSMNDS keinen Inhalt. In der Datei befinden sich jedoch definitiv Werte. Warum werden die Felder als leer ausgewiesen?

```
FSLSMN      IF      E              K DISK
D SlsMnDs          E DS              EXTNAME(SLSMN)
D SaveSlsMn#      s              Like(SlsMn#)
/Free
  Setll *Loval RSlsmn;
  Read  RSlsmn;
  Dow Not %Eof (Slsmn);
    EVAL SaveSlsMn# = SlsMn#;
    Read  RSlsmn;
  Enddo;
  *Inlr = *0n;
/End-Free
```

Antwort:

RPG lädt, um die Performance des Programms zu verbessern, nur diejenigen Felder, die im Programm auch tatsächlich verwendet werden. In Ihrem Programm ist SLSMN# das einzige benutzte Feld und somit auch das einzige Feld, das RPG in den Speicher lädt.

Würden Sie das EVAL Statement aus Ihrem Programm entfernen, würde im Programm keines der Felder verwendet werden und der Debugger würde alle Felder als leer ausweisen.

Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte [Login](#) für Zugriff.

Noch nicht Abonnent? [Sonderaktion nutzen](#).

- [7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.](#)
- [13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-Rechnung bezahlen.](#)